



Supplerende DMS-kamera

Det supplerende kamera til chaufførovervågningssystemet (DMS) er ideelt til situationer, hvor det primære dashcam ikke kan fange chaufførens ansigt helt, og forbedrer dermed ydeevnen for chaufførvendt AI.

FUNKTIONER



CHAUFFØROVERVÅGNINGSSYSTEM

- Større nøjagtighed i registrering af chaufføradfærd ved tilføjelsen af dette eksterne kamera til CAM Lite eller CAM Pro.



NEM INSTALLATION

- Kameraet kan monteres i alle positioner ved at justere de forskellige vinkler på soklen og kameraet. Direkte tilslutning til det primære dashcam for strømforsyning.



KOMPATIBILITET

- CAM Pro: AUX.DMSPro 9KVP.001.20.1
- CAM Lite: AUX.DMSLite 9KVL.001.02.1

SPECIFIKATIONER

Kameraopløsning:
720P

Billedsensor:
SOI F32

IP (vandtæt): Nej

AI-registrering understøttet

Videoudgang:
CAM Lite: USB
CAM Pro: USB

Kabellængde:
2,2 meter kabel + 0,5 meter
adapter = 2,7 meter

IR-LED: 6 stk. (nattesyn)

Indikator-LED: Rød/grøn

Strømforsyning: 5 V direkte
tilslutning til CAM Lite/CAM Pro