



Cámara con DMS auxiliar

La cámara auxiliar con sistema de monitoreo del conductor (DMS) es ideal para situaciones en las que la cámara principal de conducción no puede capturar completamente el rostro del conductor, por lo que mejora el rendimiento de la IA orientada al conductor.

CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE MONITOREO DEL CONDUCTOR

- Mayor precisión en la detección del comportamiento del conductor cuando se agrega esta cámara externa a la CAM Lite o CAM Pro.



FÁCIL INSTALACIÓN

- La cámara se puede montar en todas las posiciones y se adapta a los diferentes ángulos en la base y la cámara. Conexión directa a la cámara de conducción principal para la fuente de alimentación.



COMPATIBILIDAD

- CAM Pro: AUX.DMSPro 9KVP.001.20.1
- CAM Lite: AUX.DMSLite 9KVL.001.02.1

ESPECIFICACIONES

Resolución de la cámara:
1080P/720P

Sensor de imagen: SOI F32

IP (resistente al agua): no

Compatible con la detección de IA

Salida de video:

CAM Lite: USB

CAM Pro: TVI

Longitud del cable:

Cable de 2,2 metros + adaptador de 2 metros = 4,2 metros

LED IR: 6 piezas (visión nocturna)

Indicador LED: rojo/verde

Fuente de alimentación: Conexión directa de 5 V a la CAM Lite/CAM Pro