



Webfleet Vidéo/ AUX 50

Améliorez la sécurité de votre flotte et protégez votre entreprise grâce à nos solutions avancées de caméra auxiliaire.

Les caméras auxiliaires élargissent les capacités de télématique vidéo déjà puissantes de la caméra embarquée de Webfleet, en offrant encore plus de contexte et d'informations sur les conducteurs, les véhicules et le chargement.

AVANTAGES



BÉNÉFICIER D'UNE MEILLEURE VISIBILITÉ SUR LES ÉVÉNEMENTS CRITIQUES

- L'enregistrement vidéo de tous les angles du véhicule s'affiche avec les données de conduite, pour que vous disposiez d'un aperçu complet de votre flotte sur la route.
- Vous disposez de preuves exhaustives pour vous aider à répondre aux litiges et prouver la non-responsabilité de vos conducteurs.



RENFORCER LA SÉCURITÉ ET PROTÉGER LES CONDUCTEURS

- Résolvez plus efficacement les différends avec vos clients et le public, grâce à une meilleure connaissance des événements.



DIMINUER LE COÛT DES DÉCLARATIONS AUPRÈS DES ASSURANCES ET DES PRIMES D'ASSURANCE

- Protégez votre flotte des déclarations frauduleuses, pour diminuer le coût des primes d'assurance et des déclarations auprès des assurances.



FONCTIONNALITÉS



INSTALLATION SIMPLIFIÉE ET CONNECTIVITÉ SANS FIL

Simple à installer et à configurer, la caméra auxiliaire se connecte à la caméra embarquée Webfleet via Wi-Fi, ce qui limite les éventuels problèmes liés aux câbles.



CONÇUE POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES

Certifiée IP69K, la caméra auxiliaire est résistante à la poussière et supporte un nettoyage vapeur à haute pression, ce qui la rend idéale pour les environnements difficiles.

CE QU'IL VOUS FAUT



CAM 50



ABONNEMENT
WEBFLEET ET VIDÉO
LIVE

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 8,9 x 3,9 x 8,9cm

Poids : 276,7 grammes

Objectif : 3,3 mm avec vision nocturne

Résolution de la caméra :

- jusqu'à 1080p 30 images par seconde
- 720p, 30 images par seconde pour la diffusion et l'enregistrement

Carte micro-SD 64 Go intégrée

Prise en charge du Wi-Fi pour la connexion à la caméra embarquée

Étanche et résistant à la poussière (certification IP69K)

Alimentation : 12 ou 24 Vcc (compatible avec tous les véhicules commerciaux)

Consommation électrique : 200 mA à 12 V

Température de fonctionnement :

Avec infrarouge activé :

-20 °C à 40 °C

Avec infrarouge désactivé : -20 °C à 60 °C

Humidité :

20 % à 50 %, sans condensation



Let's drive business. Further.

webfleet.com

BRIDGESTONE
Solutions for your journey