



JÁRMŰPARKKEZELÉS
EGYSZERŰBBEN

LINK 240

KEZELJE JÁRMŰPARKJÁT A LEHETŐ LELEGYSZERŰBB MÓDON

A LINK 240 egy belépő szintű járműkövető eszköz személygépjárművekhez és könnyű haszongépjárművekhez. Egyszerűen illessze a jármű OBD-II-csatlakozójába, és már indulhat is. Az eszköz segítségével kapcsolatban maradhat a járműparkjával, és azonosíthatja azokat a területeket, ahol lefaraghat a költségekből.

ELŐNYÖK



MARADJON KAPCSOLATBAN JÁRMŰPARKJÁVAL

- Mindig tudhatja, merre vannak a járművei, és merre jártak a járművezetők.
- Egyszerű, segítséget nem igénylő beszerelés: a LINK 240 eszközt könnyedén csatlakoztathatja a jármű OBD-II aljzatán keresztül.
- Használja ki az erősebb lefedettség előnyeit az LTE-M és a GPRS technológia támogatásával.¹



MÉG HATÉKONYABBÁ TEHETI A JÁRMŰVEZETŐIT

- Javítson a járművezetői teljesítményén és biztonságán a járművezetési stílus elemzésével.



CSÖKKENTHETI A KÖLTSÉGEIT

- Faragjon le az üzemeltetési költségekből az üzemanyag-fogyasztás és a járművezetési stílus nyomon követésével.
- Minimalizálja a járművek állásidejét a meghibásodásokra vonatkozó azonnali riasztásokkal és a karbantartási értesítésekkel.



KÉZBEN TARTHATJA JÁRMŰPARKJÁT ÉS VÁLLALKOZÁSÁT IS

- Értesítést kaphat, ha a járművét az engedélye nélkül használják.
- Kezelje az adózással kapcsolatos kötelességeit sokkal könnyebben az automatikus vezetési napló segítségével.
- Az átfogó jelentések használatával azonosítsa a javításra szoruló területeket.

FUNKCIÓK



NYOMKÖVETÉS

Tekintse meg valós időben vagy egy kiválasztott időtartamban a járműparkja vezetési idejét, helyzetét és megtett távolságait.



AZONNALI RIASZTÁSOK ÉS BALESET-ÉRZÉKELÉS

Értesítést kaphat, ha a jármű belép, illetve elhagy egy kijelölt területet, valamint balesetek esetén is.



A JÁRMŰPARK TELJESÍTMÉNYÉRŐL KÉSZÜLT JELENTÉSEK

Folyamatos hozzáférést kaphat a járművekről és a vezetőkről összeállított, átfogó jelentésekhez, például a fuvar és üzemanyag-fogyasztás alapján.

Let's drive business. Further.

webfleet.com



JÁRMŰPARKKEZELÉS EGYSZERŰBEN

FUNKCIÓK



MEGTETT TÁVOLSÁG ÁTTEKINTÉSE ÉS VEZETÉSI NAPLÓ-FUNKCIÓ

A megtett távolságok és a fuvar adatait csoportonként vagy a teljes járműparkra nézve is elemezni lehet egy kiválasztott időtartamra vonatkozóan. A vezetési napló szétválogatja a magánjellegű és az üzleti utakat, így egyértelműen áttekinthető a járműhasználat.



A JÁRMŰPARK ÁLLAPOTÁNAK SZEMMEL TARTÁSA

A LINK 240 azonnal jelenti, ha a jármű diagnosztikai rendszere problémát észlel (például MIL-értesítések és DTC-k).²



JÁRMŰVEZETÉSI STÍLUS

Az OptiDrive 360 visszajelzést biztosít a járművezetési stílussal kapcsolatban, mindezt akár nyolc teljesítménymutató alapján.²



ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Tekintse meg a valós idejű és korábbi visszajelzéseket a járműparkja üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatban.



LEVÁLASZTÁS ALATTI ESEMÉNYEK

Azonnali értesítéseket kaphat, amikor a LINK 240 nincs csatlakoztatva az OBD-II-aljzathoz.



AKKUMULÁTOROS MŰKÖDTETÉS

A beépített akkumulátor kialakítása lehetővé teszi a LINK 240 minimális nyomon követhetőségét, amikor az nem csatlakozik az OBD-II-aljzathoz, és készenléti üzemmódban van.



OBD-II-csatlakozó



2 LED a rendszer és a csatlakozás állapotához

¹ A helyi hálózati infrastruktúra elérhetőségétől függ.

² A MIL-értesítések, a DTC-k és az OptiDrive 360 teljesítménymutatók mind a jármű/típus függvényében elérhetők, és kizárólag WEBFLEET (nem WEBFLEET LITE) előfizetéssel hozzáférhetők.

MIL: Meghibásodás-visszajelző; DTC-k: Diagnosztikai hibakódok; OptiDrive 360 teljesítménymutatók: gyorsjárat, állandó sebesség, vezetési események, szabadon futás, alapjárat, zöld sebesség, üzemanyag-fogyasztás és sebességváltás.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek: 57 x 48 x 27 mm

Tömeg: 55 g

Tápfeszültség: 12 V / 24 V
(min. 9 V – max. 30 V)

Üzemi hőmérséklet:
-20 °C és +50 °C között

Védelmi osztály: IP20

Mobilhálózat: Integrált mobilhálózati modul LTE-M és GPRS technológiával. A microSIM csak a házat felnyitva hozzáférhető

GNSS: Integrált GNSS-antenna és GNSS-vevő

Újratölthető akkumulátor: 250 mAh-s, Li-ion-akkumulátor az üzemeltetéshez

Áram-/energiafogyasztás:

14 V-nál:

Jellemzően: < 70 mA / < 1 W

Adatátvitel közben:

< 170 mA / < 2,4 W

28 V-nál:

Jellemzően: < 40 mA / < 1,1 W,

Adatátvitel közben:

< 110 mA / < 3,1 W

Készenlét: < 2 mA / < 0,03 W